

家庭用室外機の設置工事補助に！

AC **H**oist

エアコンホイスト

- 18Vの
バッテリー駆動
- 省人化
- 負担軽減

プーリー アタッチメント

滑車で上げ下ろしを
滑らかに！

リモコンは上げる
下げるだけの
シンプル仕様

エアコンホイスト

MAX80kg対応！

※はしごには2倍の負荷がかかります。
対応荷重をご確認の上ご利用ください。



..... セット内容



エアコンホイス &アタッチメント



プーリーアタッチメント



ケース

外寸(mm) 間口:538×奥行:359×高さ:347



リモコン&ケーブル [3m]



フック&リード [10m]



バッテリーは含まれていません。
別途ご用意願います。

..... 仕様

品番	HA-80-5A
電源	本製品にはバッテリーは付属しておりません。 ご使用には、マキタ純正18Vリチウムイオンバッテリー (BL1860B 6Ah) を別途 ご用意ください。
能力	最大吊上げ荷重 80kg ※使用するハシゴの耐荷重で吊上げ可能重量は変わります ハシゴの耐荷重100kgの場合は50kg、130kgの場合は65kgまでの範囲でご使用ください。
巻き取りスピード	6m/分 (最大負荷時)
ロープ	COATED DYNEEMA® SK 78 (直径 3.3mm) 有効ロープ長 10m 2連または3連ハシゴホイストのためプーリーアタッチメントを使用しますので 実使用ロープ長は約5m (揚程)
リモコンケーブル長さ	約3m
ブレーキ	メカニカルブレーキ
吊上げ高さ	地上5mの高さまで吊上げ可能。(吊上げ物高さ900mm時)
取り付け可能ハシゴ	JIS規格適合品およびSGマーク認定2連および3連ハシゴ ・全長8.5mまでのハシゴ ・ステップ太さ・・・・40mm～45mm ・ステップ間隔(ピッチ)・・・・300mm～400mm
製品重量	約9.0kg ホイスト約4kg(バッテリー無し) + アタッチメント2.6kg + プーリーアタッチメント2.4kg

※労働安全衛生法により巻き上げ機の運転業務に係る特別教育が必要です。

【問い合わせ先】



M&M **ネクストソリューション株式会社** 本社

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1丁目2番32号

TEL : 06-7632-0091 <https://miyamae.co.jp/mm/>



エアコンホイストの
取付方法紹介動画は
こちらのQRコードから

